

Kröber O2

Oksijen Konsantratörü

Oxygen concentrator

- **modern dizayn**
 - modern design
- **çok hafif ve fisilti sessizliğinde**
 - very light and whisper quiet



- **kolay bakım**
 - easy to maintain



- **kolay kullanım**
 - simple operation



- **yenilikçi ayrıntılar**
 - innovative details



- **kaba toz filtresi**
 - coarse dust filter

Kröber O2

Oksijen Konsantratörü

- ✓ modüler bileşenler
- ✓ kolayca erişilebilir filtreler ve sigortalar
- ✓ USB ara birim
- ✓ modern tasarım ve kolay kullanım
- ✓ yenilikçi ölçüm sensörü
- ✓ akis debi ayarı cihaza entegre
- ✓ tüm fonksiyonel parçalar için 2 yıl garanti
- ✓ fisilti sessizliğinde
- ✓ mikro işlemci kontrollü
- ✓ uygun fiyat
- ✓ üstün alman teknolojisi



Aksesuarlar

- ✓ Kullanım kılavuzu
- ✓ Nemlendirici için açılabilir konnektör
- ✓ Nemlendirici, tekrar kullanılabilir
- ✓ Nasal kanül 2 m ve 5 m

Oxygen concentrator

- ✓ modular components set up
- ✓ easily accessible filter and fuses
- ✓ USB – interface
- ✓ modern design and simple operation
- ✓ new, innovative measuring sensor
- ✓ integrated flow adjustment
- ✓ 2 years warranty for all functional parts
- ✓ whisper silent
- ✓ microprocessor-controlled
- ✓ favourable price
- ✓ Made in Germany

Accessories

- ✓ user´s manual
- ✓ angular connector for humidifier
- ✓ humidifier, refillable
- ✓ nasal cannula 2 m and 5 m

Teknik Veriler

MDD / Sınıflandırma	II a
Çalışma gücü	230 V 50 Hz, isteğe bağlı 115 V 60 Hz
İşletme sıcaklığı	çalışma +10° ile +40°C saklama -20° ile +50°C
Ses seviyesi	35 dB (Yaklaşık)
Güç tüketimi	350 W
Sızdırtıcı	cihazın arkasında
Fine filtre	bakım kapasının altında
Alarmlar	sıcaklık, güç kesintisi, akis, oksijen, sistem
Ağırlık	19,8 kg
Ebatlar	53,5 x 20,3 x 52 cm
Üretici garantisi	tüm fonksiyonel parçalar için 30.000 çalışma saati (maks. 5 sene için)
Akis ayarı	0 ile 2 l/dk'da 0,1 adımlarla 2 ile 4 l/dk'da 0,2 adımlarla 4 ile 6 l/dk'da 0,5 adımlarla
O2-Konsantrasyonu	1' den 4 l/dk'ye kadar 95% -3% 4' den 5 l/dk'ye kadar 85% +/-3% 5' den 6 l/dk'ye kadar 75% +/-3%

Technical data

MDD classification	II a
Operating power	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Operating temperature	operation +10° to +40°C storage -20° to +50°C
Sound level	35 dB (A)
Power consumption	350 W
Dust filter	in rear of device
Fine filter	behind the maintenance lid
Alarms	temperature, power failure, flow, oxygen, system
Weight	19,8 kg
Dimensions (HxLxW)	(535x203x520) mm without rollers
Manufacturer´s warranty	2 years for all functional parts
Flow adjustment	0 to 2 l/min in 0,1 steps 2 to 4 l/min in 0,2 steps 4 to 6 l/min in 0,5 steps
O2-concentration	1 up to 4 l/min 95% -3% 4 up to 5 l/min 85% +/-3% 5 up to 6 l/min 75% +/-3%

ALERKAN İç ve Dis Ticaret Limited Şirketi

Aksu Caddesi No: 7/2 Sıhhiye - ANKARA

Tel: +90 312 435 42 27 • Fax: +90 0312 433 78 60

E-mail: alerkanltd@yahoo.com • web: www.alerkan.com.tr