

Kröber 4.0

- *Das Topmodel der Premiumgeräte der Sauerstoffkonzentratoren Kröber 4.0*
- Birinci sınıf oksijen konsantratörünün oemium modeli Kröber 4.0

Sauerstoffkonzentratör Oksijen konsantratörü

- superleise, sensationelle 31 dB(A) Schalldruckpegel
 - süper sessiz, 31 dB (A) ses basınç düzeyi
- reduziertes Gewicht, nur 16 kg
 - sadece 16 kg
- reduzierter Energieverbrauch, nur 280 Watt
 - düşük enerji tüketimi, sadece 280 Wat



- servicefreundlich
 - bakımı kolay



- innovative Details
 - yenilikçi ayrıntılar



- Grobstaubfilter
 - kaba toz filtre

Kröber 4.0



Sauerstoffkonzentrator

- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB- Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- integrierte Flowregelung
- 30.000 Stunden Garantie auf alle Funktionsteile
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert
- günstiger Preis
- Made in Germany

Zubehör

- Gebrauchsanleitung
- Winkelaufnahme für Befeuchter
Option: Set für externe Befeuchtung
- Befeuchter, befüllbar
- Nasenbrille 2m und 5m

Oksijen konsantratörü

- Modüler bileşenler
- Kolayca erişilebilir filtre ve sigortalar
- USB – arayüzü
- Modern tasarım ve kolay kullanım
- Yeni, yenilikçi ölçüm sensörü
- Entegre akım ayarı
- Tüm fonksiyonel parçalar için 30.000 saat garanti
- Fısıltı kadar sessiz
- Mikroişlemci-kontrollü
- Uygun fiyat
- Alman yapımı

Aksesuarlar

- Kullanım talimatı
- Nemlendirici için ağızsal bağlantı
- Doldurulabilir, nemlendirici
- Nasal Kanül 2m ve 5m

Technische Daten

MPG Geräteklasse	IIa
Betriebsspannung	230V 50 Hz, optional 115V 60 Hz
Temperatur	Betrieb +5° bis +40°C Lagerung -20° bis +50°C
Schalldruckpegel	31 dB (A)
Leistungsaufnahme	280 Watt
Staubfilter	in der Geräterückwand
Feinstaubfilter	hinter der Serviceklappe
Sicherungen	netzseitig 230 V 2xTT2,5 A H 250 V optional 115 V 2xTT5,0 A H 250 V intern 1xT1,0 A L 250 V
Alarmler/Statusanzeigen	Betriebsübertemperatur, Netzausfall, Flow, Sauerstoff, System
Gewicht	ca. 16 kg
Maße (HxBxT)	535x203x520 mm ohne Rollen
Herstellergarantie	30.000 Betriebsstunden (max. 5 Jahre) gemäß Garantiebedingungen
Floweinstellung	0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten 2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten 4 bis 5 l/min in 0,5er Schritten
O2-Konzentration	1 bis 4 l/min 95% -3% 4 bis 5 l/min 85% -3%

Teknik Veriler

MDD sınıflandırma	IIa
Çalışma Gücü	230 V 50 Hz, opsiyonel 115 V 60
Hz sıcaklık	çalışma +5°to +40°C depolama -20°to +50°C
Ses Seviyesi	31 dB (A)
Enerji Tüketimi	280 W
Toz Filtresi	Cihazın arkasında
Hassas Filtre	Bakım kapağının arkasında
Sigortalar	şebeke 230 V 2xTT2.5 A H 250 V opsiyonel 115 V 2xTT5.0 A H 250 V dahilii 1xT1.0 A L 250 V
Alarmlar / Durum Göstergeleri	sıcaklık, güç kesintileri, akım, oksijen, sistem
Ağırlık	16 kg yaklaşık
Boyutlar	535x203x520 mm tekerleksiz
Üretici Garantis	30.000 Çalışma saati (Maks. 5 yıl) Garanti şartlarına göre
Akım Ayar	0 ile 2 l/dk 0.1 adım 2 ile 4 l/dk 0.2 adım 4 ile 5 l/dk 0.5 adım
O2-Konsantrasyon	1 ile 4 l/dk arası 95% -3% 4 ile 5 l/dk arası 85% -3%

ALERKAN[®]
HEALTHCARE